

Εξαιριστήρες Τοίχου-Panel Σειράς BPP



- Εξαιριστήρες τοίχου με δυνατότητα εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα διαθέσιμοι σε 4 μεγέθη: BPP15 (160mm), BPP20 (200mm), BPP25 (250mm) και BPP30 (300mm)
- Παροχές από 300m³/h έως 1.100m³/h
- Κατασκευασμένοι από ABS πλαστικό υλικό, οι εξαιριστήρες της σειράς BPP είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες π.χ. υγρασία, ακτίνες του ήλιου, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.
- Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο ή panel
- Η αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα γίνεται μέσω της χρήσης κορδονιού
- Δυνατότητα ρύθμισης των στροφών του ηλεκτροκινητήρα
- Κλάση μόνωσης B
- Χαμηλή στάθμη θορύβου συνδυασμένη με υψηλές αποδόσεις και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- Η κατασκευή της σειράς BPP είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες EN 60335-1, EN 60335-2-80

Η σειρά BPP είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπως: κουζίνες, μπάνια, γραφεία, μικροί και μεσαίοι επαγγελματικοί χώροι, meeting rooms, αίθουσες διδασκαλίας κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά BPP

Τύπος	Ισχύς (W)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
BPP 15	25	1,300	300	40	1.8	€ 86,00
BPP 20	30	1,250	500	41	2.6	€ 103,00
BPP 25	35	1,200	735	43	2.8	€ 115,00
BPP 30	45	1,100	1,100	44	3.2	€ 129,00

Διαστάσεις BPP (mm)

Τύπος	A	B	C	D	E	F
BPP 15	235	235	160	65	130	190
BPP 20	290	290	200	65	140	240
BPP 25	340	340	250	70	145	290
BPP 30	395	395	300	80	155	335

