

Απλές Αεροκουρτίνες Τύπου Κασέτα Σειράς RS

- Απλές αεροκουρτίνες ψευδοροφής (τύπου κασέτα)
- Για ύψος πόρτας έως 4,00m
- 2 ταχυτήτων (HI-LOW)
- Χειρισμός με ενσύρματο (CB) ή με ασύρματο χειριστήριο (IR)
- Σύστημα χειρισμού **New Logic (NL)**
- Νέο σύστημα χειρισμού “**ECO**” (επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για τη διαθεσιμότητα)
- Ρυθμιζόμενα πτερύγια
- Τάση λειτουργίας **230V/50Hz**
- Φραγμός στη σκόνη, έντομα, μυρωδιές, ρύπους και υγρασία




Χρήση: Ξενοδοχεία, χώροι μαζικής εστίασης, αεροδρόμια, καφετέριες, ιατρεία κ.λπ.

Απλές Αεροκουρτίνες Τύπου Κασέτα Σειράς RS

Τύπος	Μέγιστο Πλάτος Ανοίγματος (m)	Μήκος Συσκευής (mm)	Ύψος Πόρτας (m)	Ισχύς Κινητήρα (W)	Στάθμη Θορύβου min-max στο 1m dB(A)(m)	Πυκνωτής λειτουργίας (μF)	Παροχή min max (m3/h)	Ταχύτητα Εξόδου Αέρα min-max (m/sec)	Τιμή (με ασύρματο χειριστήριο)
RS 34	1,20	1255	4,00	350	64/66	8	2130/2600	9,0/11,0	€ 1.094,00
RS 35	1,40	1455	4,00	660	64/66	12	2545/3110	9,0/11,0	€ 1.166,00
RS 36	1,60	1655	4,00	660	64/66	12	2960/3620	9,0/11,0	€ 1.240,00
RS 37	1,80	1855	4,00	660	64/67	12	3380/4130	9,0/11,0	€ 1.312,00
RS 38	2,00	2055	4,00	660	64/67	12	3790/4632	9,0/11,0	€ 1.386,00

Διαστάσεις Απλών Αεροκουρτινών ψευδοροφής Τύπου Κασέτα Σειράς RS

Τύπος	Συνολικό Μήκος Συσκευής L (mm)	Κέντρα Ανάρτησης K (mm)	Συνολικό Μήκος I (mm)	Βάρος Συσκευής (Kg)
RS 34	1255	1055	1395	32,5
RS 35	1455	1255	1595	38,0
RS 36	1655	1455	1795	43,0
RS 37	1855	1655	1995	47,0
RS 38	2055	1855	2195	52,0



Φτερωτή καθέτου ροής
Διαμέτρου Φ120

